

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 2/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - kształtki i złączki mosiężne: korki, zaślepki, mufy, nypły, nakrętki, przedłużki, redukcje, śrubunki, półśrubunki, kolana, trójniki, czwórniki, śrubunki do konsoli wodomierzowych, konsole wodomierzowe, zawory, złączki solarne, końcówki na wąż.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
 - do pozostałych zastosowań.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:
 - do montażu w instalacjach wodociągowych służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Wigell Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
 - Miejsce produkcji: ul. Pawłowicka 19, 43-246 Strumień
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
 - nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 - System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

PN-EN 1254-4:2004

„Miedź i stopy miedzi – łączniki instalacyjne. Część 4: łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

- nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

- nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zmierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura pracy	100 st. C	-
Minimalna temperatura pracy	-3 st. C	-
Maksymalne ciśnienie	1,0 MPa (10bar)	-
Wymiary	Zgodnie z dokumentacją zakładową	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
10. W imieniu producenta podpisał(a):

Dariusz Kasik – Prezes Zarządu

Strumień 11.12.2017.

